



nuevo!



nuevo!

• FTXB-C

• RXB-C

499 €

549 €

CONJUNTO SPLIT				TXB25C	n!	TXB35C	n!	TXB50C	n!	TXB60C	n!
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300-2.500-3.000 1.120-2.150-2.580		1.300-3.300-3.800 1.120-2.840-3.270		1.650-5.480-6.100 1.419-4.712-5.246		1.870-6.230-7.060 1.610-5.357-6.070	
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300-2.800-4.000 1.120-2.410-3.440		1.300-3.500-4.800 1.120-3.010-4.130		1.700-5.600-7.500 1.462-4.816-6.450		1.920-6.400-7.950 1.651-5.504-6.837	
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	770		990		1.710		1.930	
	Calefacción		W	690		930		1.490		1.770	
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")	
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")		ø 9,5 (3/8")		ø 12,7 (1/2")		ø 12,7 (1/2")	
Alimentación eléctrica				I/220V		I/220V		I/220V		I/220V	
Nº hilos de interconexión				3 + T		3 + T		3 + T		3 + T	
EER / COP	Refrig. / Calef.			3,25 / 4,06		3,32 / 3,76		3,21 / 3,75		3,23 / 3,61	
Etiq. efíc. energ.	Refrig. / Calef.			A / A		A / A		A / A		A / A	
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			6,00 / 4,01		6,05 / 4,06		5,93 / 4,27		6,09 / 4,06	
Etiq. efíc. estac.	Refrigeración / Calefacción			A+ / A+		A+ / A+		A+ / A+		A+ / A+	
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,50		3,30		5,48		6,23	
	Calefacción (-10°C)		kW	2,40		2,80		3,64		3,80	
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	146		191		323		358	
	Calefacción		kWh	838		966		1.193		1.310	

UNIDADES INTERIORES				FTXB25C	n!	FTBX35C	n!	FTXB50C	n!	FTXB60C	n!
Caudal de aire	Refrigeración		m³/min	9,2		9,3		14,7		16,2	
	Calefacción		m³/min	9,7		10,1		10,9		17,4	
Velocidades del ventilador			Nº	3 + A + S		3 + A + S		3 + A + S		3 + A + S	
Dimensiones	Alto		mm	283		283		310		310	
	Ancho		mm	770		770		1.065		1.065	
	Fondo		mm	216		216		224		224	
Peso			Kg	8,0		8,0		14,0		14,0	
Nivel de potencia acústica				dBA	55		58		55		61

UNIDADES EXTERIORES				RXB25C	n!	RXB35C	n!	RXB50C	n!	RXB60C	n!
Tipo de compresor				SWING		SWING		SWING		SWING	
Refrigerante				R-410A		R-410A		R-410A		R-410A	
Dimensiones	Alto		mm	550		550		753		753	
	Ancho		mm	658		658		855		855	
	Fondo		mm	275		275		328		328	
Peso			Kg	27,0		29,0		49,0		49,0	
Nivel de potencia acústica				dBA	60		62		64		65
Carga de refrigerante para				m	10		10		10		10
Carga adicional				gr/m	20		20		20		20

MODELO				TXB25C	n!	TXB35C	n!	TXB50C	n!	TXB60C	n!
Longitud máxima de tubería (L)				m	15		15		30		30
Diferencia de nivel máxima (H)				m	12		12		20		20