

A++ INVERTER

R410A



Display LED



Tecnología Full Inverter



Nivel sonoro quiet 26db



Modo Smart



Super cool



Filtro electroestático



I feel



Reinicio automático



Dimer

335 €

349 €

MODELO		AS-09UR4SVETE5	AS-12UR4SVETE5	AS-18UR4SFATD5	AS-24UR4SDBTE5
Tipo		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Prestaciones					
Capacidad Refrigeración	W	2600(1600-3300)	3500(1600-4000)	5000(2500-5750)	6500(2300-7300)
Capacidad Calefacción	W	2800(1600-3000)	3800(1600-4100)	5300(2250-6250)	6800(2300-8000)
Consumo Refrigeración	W	785(400-1250)	1060(440-1450)	1540(650-2250)	1960(650-2600)
Consumo Calefacción	W	735(440-1300)	1025(460-1500)	1465(600-2100)	1880(630-3100)
Extracción humedad	L/H.r	0,9	1,5	2,0	2,5
Caudal Aire	m3/h	500	600	900	1100
EER en Refrigeración	W/W	3,31	3,30	3,25	3,32
COP en Calefacción	W/W	3,81	3,71	3,62	3,62
SEER en Refrigeración		6,1	6,1	6,1	6,3
SCOP en Calefacción		3,8	3,8	3,8	3,8
Clasificación Energética Refrigeración	Refrigeración	A++	A++	A++	A++
Clasificación Energética Calefacción	Calefacción	A	A	A	A
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Carga de Refrigerante	g	880	1000	1320	1850
Nivel de Ruido un. Interior	dB (A)	26 - 64	26 - 65	35 - 65	35-65
Nivel de Ruido un. Exterior	dB (A)	56	56	60	63
Energía Eléctrica					
Voltaje, Frecuencia, Fase	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Consumo de Intensidad (A) Refrigeración	Refrigeración	3,7	4,7	6,9	9,7
Calefacción	Calefacción	3,5	4,6	6,6	8,4
Sistema					
Tipo Compresor		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Modelo Compresor		ASM89D18UFZ	ASM108D18UFZA	DA150S1C-20FZ	ATL232SDNC9AU1L
Compresor MFG		GMCC	GMCC	GMCC	SHEC
Expansion Device		Capillary	Capillary	Capillary	Capillary
Evaporadora		Copper tube and Aluminum Fin	Copper tube and Aluminum Fin	Copper tube and Aluminum Fin	Copper tube and Aluminum Fin
Condensadora		Copper tube and Aluminum Fin	Copper tube and Aluminum Fin	Copper tube and Aluminum Fin	Copper tube and Aluminum Fin
Diámetro tuberías frigoríficas					
Tubería Líquido	Pulgadas	1/4	1/4	1/4	3/8
Tubería Gas	Pulgadas	3/8	3/8	1/2	5/8
Distancias Máximas					
Total	m	15	15	15	15
Vertical	m	5	5	5	5
Características					
Panel frontal desmontable y lavable					
Filtro PP lavable					
Temporizador 24 Horas					
Ventilador de 3 velocidades y Modo Automático					
Oscilación de lama Vertical automático					
Oscilación de lama Horizontal manual					
Modo Sleep					
Dimensiones					
Dimensiones Netas AnxAlxPr (mm)	Un. Interior	850×270×212	850×270×212	960×315×235	1131×315×235
	Un. Exterior	715×482×240	715×482×240	830×629×285	885×795×366
Peso Neto (Kg)	Un. Interior	8,5	8,5	12	13
	Un. Exterior	28	29	38	56